



DIMMERS K.C.S.




SISTEMAS DE REGULACIÓN AUTOMÁTICOS DE
ENCENDIDO Y APAGADO PROGRESIVO DE LA SALA
Y FOCO LUZ PANTALLA DE PROYECCIÓN

MODELO K-2000 (SERIE MONOFÁSICA)

El modelo K-2000, ha sido diseñado para la regulación de la iluminación en las salas de cine.

El equipo se compone de una etapa de potencia monofásica, capaz de suministrar hasta 2000 W. Incorpora un filtro de salida para evitar las interferencias en los equipos de sonido y un circuito de control capaz de comandar los siguientes parámetros:

- Control de tres niveles de luminosidad en la sala 100%, 50% y 0%.
- Cada uno de estos controles de 100%, 50% y 0%, poseen un ajuste independiente que permite controlar el 100% entre 180/220 V, el 50% entre 80/120 V y el 0% entre 25/0 V.
- Regulación de la velocidad de encendido y apagado luces sala.
- Relé de emergencia (by-pass) mediante un pulsador externo, que elimina el sistema de regulación e ilumina la sala al 100%.



DIMENSIONES

- A - 250 mm
- B - 280 mm
- C - 90 mm

MODELO K-3000 (SERIE TRIFÁSICA)


El modelo K-3000, ha sido diseñado para la regulación de la iluminación en las salas de cine.

K-3000 ha sido desarrollado para alimentarse de una red trifásica de 380 V. + N. disponiendo de tres etapas de potencia de 1000 Watos, una por fase, incluyendo un filtro de salida por cada etapa de potencia que evitan las interferencias en los equipos de sonido e incluyen un circuito de control capaz de comandar los siguientes parámetros:

- Control de tres niveles de luminosidad en la sala 100%, 50% y 0%.
- Cada uno de estos controles de 100%, 50% y 0%, poseen un ajuste independiente que permite controlar el 100% entre 180/220 V, el 50% entre 80/120 V y el 0% entre 25/0 V.
- Regulación de la velocidad de encendido y apagado luces sala.
- Sistema de seguridad específico que asegura el funcionamiento del control, incluso en caso de ausencia en dos de las tres fases de alimentación.
- Sistema de by-pass en una de las fases que elimina el circuito de control y enciende directamente las luces de una de las etapas de potencia.

El modelo K-3000 incluye un panel a parte para instalar a distancia que permite realizar tanto los comandos de las funciones (100%, 50% y 0%) y la visualización del estado de funcionamiento.

K-3000 / K-3500



DIMENSIONES

- A - 300 mm
- B - 383 mm
- C - 135 mm

MODELO K-3500 (SERIE TRIFÁSICA)

El modelo K-3500, ha sido diseñado para la regulación de la iluminación en las salas de cine.


K-3500 ha sido desarrollado para alimentarse de una red trifásica de 380 V. + N. disponiendo de tres etapas de potencia una por cada fase.

Estas etapas de potencia se distribuyen del siguiente modo: dos etapas de 1000 W y una de 2000 W e incluyen tres filtros de salida que evitan las interferencias en los equipos de sonido y un circuito de control capaz de comandar los siguientes parámetros:

- Control de tres niveles de luminosidad en la sala 100%, 50% y 0%. (común a los dos canales de 1000 W).
- Control de 2 niveles de luminosidad en la sala 100% y 0% (para el canal de 2000 W).
- Cada uno de estos controles de 100%, 50% y 0%, poseen un ajuste independiente que permite controlar el 100% entre 180/220 V, el 50% entre 80/120 V y el 0% entre 25/0 V.
- Regulación de la velocidad de encendido y apagado luces sala (común a los 2 canales de 1000 W).
- Regulación de la velocidad de encendido y apagado luces sala para el canal de 2000W.
- Sistema de seguridad específico, que asegura el funcionamiento del control, incluso en caso de averías en dos de las tres fases de alimentación.
- Sistema by-pass en una de las fases que elimina el circuito de control y enciende directamente las luces de una de las etapas de potencia.

El modelo K-3500 incluye un panel de control remoto, para instalar a distancia, que permite realizar los comandos de las funciones 100%, 50% y 0% para los dos circuitos de 1000 W y 100%, 0% para el circuito de 2000 W, y además incluye la visualización del estado de funcionamiento.

K-3000 / K-3500 MANDO A DISTANCIA



DIMENSIONES

- A - 146 mm
- B - 200 mm
- C - 70 mm

DISTRIBUIDO POR:

SUMINISTROS  KELONIK, S.A.

Badajoz, 159 bis - 08018 Barcelona (SPAIN)
Tel. 34 - 93 300 43 61 - Fax 93 300 03 15

E-MAIL sk@kelonik.com